

SCHURR Karjaharja 2-Harjajärjestelmä Valmistettu vuodesta 1992

Lehmiesi maitotuotos riippuu eläimestä, sen hyvinvoinnista ja mukavuudesta - vain terheet ja hyvin hoidetut lypsylehmät tuottavat hyvin. Yhdellä vaaka- ja yhdellä pystysuuntaisella harjalla valikoiva puhdistus takaa, edestä ja sivuilta on mahdollista.

KARJAHARJOJEN TESTI -
MARRASKUU 2013
„SCHURR oli paras
top agrar - tunnettu
Saksalainen maatalousleh-
ti



UUTTA: saatavilla myös
energiaa säästävällä EC-
moottorilla (tyyppi C12)



Käynnistyminen
pyöräyttämällä (vain
tyyppi C12)



Liikkuva ja
joustava kaikkiin
suuntiin



Vankkarakenne,
erikoisvalmisteinen
vaihdelaatikko,
pitkä huoltoväli



Täysin pölytiivis ja
vesisuojaattu
moottori/
elektroniikka

100°

Kiinteä
harjojen
kulma 100°

VARMISTA, ETTÄ VALINTASI ON SCHURR.

Schurr 2-harjajärjestelmä poikkeaa
muista markkinoilla olevista
lehmäharjoista:

- paras, valikoivin lehmämukavuus
- puhdistaa koko eläimen
- paras kehomukautuvuus, laaja-
alainen harjahieronta
- pitkäikäinen harjamateriaali, tehty
100% nylonista"

PERUSTELUJA SCHURR 2- HARJAJÄRJESTELMÄN PUOLESTA

Kaikki tuotteemme on valmistettu ja
kehitetty omassa yhtiössämme.
Kokemuksemme ja tietomme tältä
alalta on ainutlaatuisia ja takaa
korkealaatuiset tuotteet maatilallesi.

SCHURR:n moottorilla ja
elektroniikalla on kansainvälinen
hyväksyntä.

SCHURR:n vaihdelaatikko on
valmistettu jatkuvaan käyttöön kaikille
maailloille.

Patentoimamme suunnikkaan
muotoinen rakenne mahdollistaa sen,
että erikorkuisten lehmät voivat erittäin
helposti puhdistaa ja harjata itsensä.
Rakenne on ainutlaatuisen joustava.

VALITTAVANA KAKSI ERI SCHURR-MOOTTORIA

1

"STANDARDI
MOOTTORITYYPPI B00
• tuhatkertaisesti hyväksytty
monena vuonna
• käytössä maailmanlaajuisesti
• saatavilla eri määräyksien
mukaisesti
esim. 220V/60Hz, UL/CSA-
kortiston kanssa"



2

"EC-MOOTTORI
TYYPPI C12
• vähintään 35%
energiansäästö
• täyttää tulevaisuuden
normit ja vaatimukset
• elektroniikka &
moottori samassa
yksikössä"



TEKNISET TIEDOT

	1	2
Moottori	230V/50Hz	230V/50Hz
Kulutus	average min. 0.3 KW	average ca. 0.17 KW
Pyörimisnop.	60 rpm	60 rpm
Pystysuunta	approx. 9.82" (250 mm)	
Nousu	approx 63.39" (1100 mm)	
Paino:	288 lb (130 kg)	

"PERUUTUS

- molempien harjojen pystysuuntainen
liike noin
9.82" (25 cm)
- sivuttaisliikemahdollisuus läpi harjojen"

"HARJAT

- korkealaatuinen, kiertymätön
nailonmateriaali
- monivuotinen huoltoikä"

"MOTTORI + ELEKTRONIIKKA

- sopii sisä- ja ulkoasennuksiin
- vaihtaa pyörimissuuntaa
ylikuormittuessa"

"VAIHEDELAATIKKO

- paras vakaus ja vankkarakenteisuus
- huoltovapaa vaihdelaatikko"



MAKE SURE THAT IT'S SCHURR.

Maahantuonti ja myynti
www.maatilankone.fi
0405880749